

ツーリングルーキー・GT1・RS レギュレーション 1

<2024/10/1更新> 使用コース：スピード・グランプリコース

ツーリング ルーキー クラス

シャーシ

1/10 ツーリングカー

ボディ

ヨコモ製・タミヤ製のスケールボディに限る
軽量ボディは使用不可

タイヤ

SuperGTコントロールタイヤ (RU-0993) 指定
タイヤウォーマー・グリップ剤の使用は禁止

重量

フリー

ESC

ブラシモーター仕様のESCであればOK

モーター

ヨコモ製ブラシモーター35T指定 (YM-D1SA)

ギヤ比

フリー

予選

3分間のベストラップ方式

決勝

5分間の周回レース

バッテリー

ニッカド・ニッケル水素・Li-Po
ストレートバックバッテリータイプ
のみ使用可能
リポバッテリーは容量4000mAhまで

車高

5mm以上

ヨコモ GT1クラス

シャーシ

ヨコモ製 1/12 GT1車両のみ

ボディ

ヨコモ製GT系ボディ及び他社製GT系ボディも可

タイヤ

ヨコモ製GT用として販売しているタイヤのみ使用可
タイヤウォーマー・グリップ剤の使用は禁止

重量

900g以上 (ポンドー含む)

ESC

ヨコモ製 EP-6 (ブラシレスアンプ) のみ使用可。
ノンターボ・ノンブーストのプリンキーモードで使用する事。

モーター

ヨコモ製 ZEROSブラシレス【30.5T】進角固定タイプ。
無改造であること。YM-BLS305指定

ギヤ比

キット標準のスパークギヤ【74枚】
ピニオンギヤ【17枚】の組合せのみ。

予選

3分間のベストラップ方式

決勝

5分間の周回レース

バッテリー

【ヨコモ製ショートサイズLipo】
7.4V 3500mAhのみ使用可。

車高

3mm以上

※アンプのキャパシター、
またはダイオード類は、ヨコモ製のみ可。

ヨコモ RSスケールクラス

シャーシ

ヨコモ製 RS1.0・2.0車両

ボディ

ヨコモ製・タミヤ製のスケールボディに限る
軽量ボディは使用不可

タイヤ

ヨコモ製プリマウント接着済(ZR-144TPM)指定。
タイヤウォーマー・グリップ剤の使用は禁止

重量

1200g以上 (ポンドー含む)

モーター/ESC

ヨコモ製ブラシモーター35T指定 (YM-D1SA)
ブラシモーター仕様のESCであればOK

ギヤ比

キット標準のスパークギヤ【86枚】
キット標準ピニオンギヤ【30枚】の組合せのみ。

予選

3分間のベストラップ方式

決勝

5分間の周回レース

バッテリー

ニッカド・ニッケル水素・Li-Po
ストレートバックバッテリータイプ
のみ使用可能
リポバッテリー容量4000mAhまで

車高

5mm以上

全クラスでジャイロ使用可能
充電終了電圧 1セル4.2v以下・2セル8.4v以下

ツーリング・TC2クラス レギュレーション 2

<2024/10/1更新>

使用コース：スピード・グランプリコース

ツーリング 21.5T ブーストクラス	シャーシ	1/10 ツーリングカー	
	ボディ	JMRCA規則に準ずる	
予選	5分間のスタッガー方式	タイヤ	アリーナプライマウントタイヤ (YA-1029/1030)
決勝	5分間の周回レース	重量	1320g以上（ポンダー含む）
バッテリー	2セル Li-Po7.6V	モーター	21.5Tブラシレス2022~24年JMRCA公認 モーター及びヨコモ製ZERO3モーター
車高	5mm以上	ギヤ比	フリー

FF ツーリング 21.5Tブリンキークラス	シャーシ	1/10 FF ツーリングカー	
	ボディ	各社ハッチバックタイプ	
予選	5分間のスタッガー方式	タイヤ	アリーナプライマウントタイヤ (YA-1029/1030)
決勝	5分間の周回レース	重量	フリー
バッテリー	2セル Li-Po7.6V	ESC	タイミング及びブースト機能 使用不可
車高	5mm以上	モーター	21.5Tブラシレス2022~24年JMRCA公認 モーター及びヨコモ製ZERO3モーター
	ギヤ比	5.0 以上	

スピキン TC2クラス	シャーシ	1/10 ツーリングカー	
	ボディ	ボディ+補強パーツ・補強剤=60グラム以上であれば使用可。	
予選	5分間のスタッガー方式	タイヤ	アリーナプライマウントタイヤ (YA-1029/1030)
決勝	5分間の周回レース	重量	1300g以上（ポンダー含む）
バッテリー	スーパーラジコン Li-Poバッテリー モンスターパワー 7.4V 5200mAh 50C [RCF-5200-50C] [RCF-5200-50C-LCG]	ESC	G-Force TS50A Type-C、BLC50 Type-D、 BLC50 Masami Edition
車高	5mm以上	モーター	G-Force Super Fast Type-C 13.5T
	ギヤ比	ギヤ比 6.0以上 KV値:フリー	

全クラスでジャイロ使用可能
充電終了電圧 1セル4.2v以下・2セル8.4v以下

RC SuperGT 選手権 4WD・FWD レギュレーション 3

<2024/10/1更新> 使用コース：スピード・グランプリコース

RC SuperGT 選手権 4WD クラス

予選 5分間のスタッガー方式

決勝 5分間の周回レース

バッテリー 2セル Li-Po7.6V

車高 5mm以上

重量 1350g以上（ポonder含む）

シャーシ

1/10ツーリングカー(4WD)

ボディ

公認リスト参照 タミヤ製は全種OK

タイヤ

SuperGTコントロールタイヤ（RU-0993）指定
タイヤウォーマー・グリップ剤の使用は禁止
クリーナはSASGAパーツクリーナのみ使用可

ESC

HobbyWing製 XR10 Justock ESC

【キャパシタ】

旧アンプは付属品のみ 新アンプ内蔵の為 使用禁止

モーター

3650SD G2.1ブラシレスモーター(17.5T)
回転リミッター使用禁止

ギヤ比

5.0以上 タイヤ回転数4000回転以下

RC SuperGT 選手権 FWD クラス

予選 5分間のスタッガー方式

決勝 5分間の周回レース

バッテリー 2セル Li-Po7.6V

車高 5mm以上

重量 規制無し

シャーシ

1/10ツーリングカー(FWD)

ボディ

公認リスト参照

タイヤ

SuperGTコントロールタイヤ（RU-0993）指定
タイヤウォーマー・グリップ剤の使用は禁止
クリーナはSASGAパーツクリーナのみ使用可

ESC

HobbyWing製 XR10 Justock ESC

【キャパシタ】

旧アンプは付属品のみ 新アンプ内蔵の為 使用禁止

モーター

3650SD G2.1ブラシレスモーター(17.5T)
回転リミッター使用禁止

ギヤ比

5.0以上 タイヤ回転数4000回転以下

全クラスでジャイロ使用可能
充電終了電圧 1セル4.2v以下・2セル8.4v以下

使用コース：スピード・グランプリコース

<2024/10/1更新>

F1ラバークラス 30.5T

予選 5分間のスタッガー方式

決勝 5分間の周回レース

バッテリー 2セル Li-Po7.6V

車高 3mm以上

ウィング F・Rウィングは樹脂製に限る

シャーシ 1/10フォーミュラカー 全幅190mm

ボディ F1ボディに限る

タイヤ・ギヤ フリー

重量 1000g以上（ポンドー含む）

ESC タイミング及びブースト機能 使用不可

モーター ヨコモ製 ZEROSブラシレス【30.5T】
進角固定タイプ。無改造であること。YM-BLS305指定

新1/12 レーシング ストック13.5T 1セル

予選 8分間のスタッガー方式

決勝 8分間の周回レース

バッテリー 1セル Li-Po3.8V
(93 x 47 x 18.5mm以下)
ハードケース仕様

車高 3mm以上

シャーシ 1/12 レーシングカー

ボディ JMRCA規則に準ずる

タイヤ・ギヤ比 フリー

重量 730g以上（ポンドー含む）

ESC タイミング及びブースト機能 使用不可

モーター 21.5Tブラシレス2022~24年JMRCA公認
モーター及びヨコモ製ZERO 3モーター

1/12 レーシング モディファイド

予選 8分間のスタッガー方式

決勝 8分間の周回レース

バッテリー 1セル Li-Po3.8V
(93 x 47 x 18.5mm以下)
ハードケース仕様

車高 3mm以上

シャーシ 1/12 レーシングカー

ボディ JMRCA規則に準ずる

タイヤ・ギヤ比 フリー

重量 730g以上（ポンドー含む）

ESC フリー

モーター ブラシレスモーター
(JMRCA公認モーターに限る)

全クラスでジャイロ使用可能
充電終了電圧 1セル4.2v以下・2セル8.4v以下