

GT1・RS・RSブラシレス レギュレーション 1

<2024/12/7更新> 使用コース：スピード・グランプリコース

ヨコモ GT1クラス

予選 3分間のベストラップ方式

決勝 5分間の周回レース

バッテリー 【ヨコモ製ショートサイズLipo】
7.4V 3500mA指定。

車高 3mm以上

※アンプのキャパシター、
またはダイオード類は、ヨコモ製のみ可。

シャーシ ヨコモ製 1/12 GT1車両のみ

ボディ ヨコモ製GT系ボディ及び他社製GT系ボディも可

タイヤ ヨコモ製GT用として販売しているタイヤのみ使用可
タイヤウォーマー・グリップ剤の使用は禁止

重量 900 g 以上（ボンダー含む）

ESC ヨコモ製 EP-6（ブラシレスアンプ）のみ使用可。
ノンターボ・ノンブーストのプリンキーモードで使用する事。

モーター ヨコモ製 ZEROSブラシレス【30.5T】進角固定タイプ。
無改造であること。YM-BLS305指定

ギヤ比 キット標準のスパークギヤ【74枚】
ピニオンギヤ【17枚】の組合せのみ。

ヨコモ RSスケールクラス

予選 3分間のベストラップ方式

決勝 5分間の周回レース

バッテリー ニッカド・ニッケル水素・Lipo
ストレートバックバッテリーのみ
使用可能
リポバッテリーはヨコモ製
ストレートバック4000mA指定

車高 5mm以上

シャーシ ヨコモ製 RS1.0・2.0車両

ボディ ヨコモ製・タミヤ製のスケールボディに限る
ボディの重さは90g以上

タイヤ ヨコモ製プリマウント接着済(ZR-144TPM)指定。
タイヤウォーマー・グリップ剤の使用は禁止

重量 1200 g 以上（ボンダー含む）

モーター/ESC ヨコモ製ブラシモーター35T指定（YM-D1SA）
ブラシモーター仕様のESCであればOK

ギヤ比 キット標準のスパークギヤ【86枚】
キット標準ピニオンギヤ【30枚】の組合せのみ。

ヨコモ RSスケール ブラシレスクラス

予選 3分間のベストラップ方式

決勝 5分間の周回レース

バッテリー ヨコモ製ストレートタイプ
リポバッテリー4000mA指定

車高 5mm以上

シャーシ ヨコモ製 RS1.0・2.0車両

ボディ ヨコモ製・タミヤ製のスケールボディに限る
ボディの重さは90g以上

タイヤ ヨコモ製プリマウント接着済(ZR-144TPM)指定。
タイヤウォーマー・グリップ剤の使用は禁止

重量 1200 g 以上（ボンダー含む）

モーター ヨコモ製ZERO3ブラシレスモーター21.5T
【YM-3BL215A】

ギヤ比 キット標準のスパークギヤ【86枚】
キット標準ピニオンギヤ【30枚】の組合せのみ。

ESC タイミング及び
ブースト機能 使用不可

回転数 アクスル軸で測定
2700回転以下

ツーリングルーキー・21.5T ブースト・FFブリンキークラス レギュレーション 2

<2024/12/7更新> 使用コース：スピード・グランプリコース

ツーリング ルーキー クラス

シャーシ

1/10 ツーリングカー

ボディ

ヨコモ製・タミヤ製のスケールボディに限る
ボディの重さは90g以上

タイヤ

ヨコモ製プリマウント接着済(ZR-144TPM)指定
タイヤウォーマー・グリップ剤の使用は禁止

重量

フリー

ESC

ブラシモーター仕様のESCであればOK

モーター

ヨコモ製ブラシモーター35T指定 (YM-D1SA)

ギヤ比

フリー

予選

3分間のベストラップ方式

決勝

5分間の周回レース

ニッカド・ニッケル水素・Li-Po
ストレートパックバッテリータイプ
のみ使用可能

リポバッテリーは容量4000mAhまで

5mm以上

ツーリング 21.5T ブーストクラス

シャーシ

1/10 ツーリングカー

ボディ

JMRCA規則に準ずる

タイヤ

アリーナプリマウントタイヤ
(YA-1029/1030)

重量

1320g以上 (ポンダー含む)

モーター

21.5Tブラシレス2022~24年JMRCA公認
モーター及びヨコモ製ZERO3モーター

ギヤ比

フリー

予選

5分間のスタッガー方式

決勝

5分間の周回レース

バッテリー

2セル Li-Po7.6V

車高

5mm以上

FF ツーリング 21.5Tブリンキークラス

シャーシ

1/10 FF ツーリングカー

ボディ

各社ハッチバックタイプ

タイヤ

アリーナプリマウントタイヤ
(YA-1029/1030)

重量

フリー

予選

5分間のスタッガー方式

決勝

5分間の周回レース

ESC

タイミング及びブースト機能 使用不可

バッテリー

2セル Li-Po7.6V

モーター

21.5Tブラシレス2022~24年JMRCA公認
モーター及びヨコモ製ZERO3モーター

車高

5mm以上

ギヤ比

5.0 以上

全クラスでジャイロ使用可能
充電終了電圧 2セル8.4v以下

RC SuperGT 選手権 4WD・F1ラバー TC2クラス レギュレーション 3

<2024/12/7更新> 使用コース：スピード・グランプリコース

RC SuperGT 選手権 4WD クラス

予選 5分間のスタッガー方式

決勝 5分間の周回レース

バッテリー 2セル Li-Po7.6V

車高 5mm以上

重量 1350g以上（ポンダー含む）

シャーシ 1/10 ツーリングカー(4WD)

ボディ 公認リスト参照 タミヤ製は全種OK

タイヤ SuperGTコントロールタイヤ（RU-0993）指定
タイヤウォーマー・グリップ剤の使用は禁止
クリーナーはSASGAパーツクリーナーのみ使用可

ESC HobbyWing製 XR10 Justock ESC

モーター 【キャパシタ】
旧アンプは付属品のみ 新アンプ内蔵の為 使用禁止
3650SD G2.1ブラシレスモーター(17.5T)
回転リミッター使用禁止

ギヤ比 5.0以上 タイヤ回転数4000回転以下

スピキン TC2クラス

予選 5分間のスタッガー方式

決勝 5分間の周回レース

バッテリー スーパーラジコン Li-Po/バッテリー
モンスターパワー 7.4V 5200mAh
50C [RCF-5200-50C] [RCF-5200-50C-LCG]

車高 5mm以上

シャーシ 1/10 ツーリングカー

ボディ ボディ+補強パーツ+補強剤=60グラム以上で
あれば使用可。

タイヤ アリーナプライマウントタイヤ
(YA-1029/1030)

重量 1300g以上（ポンダー含む）

ESC G-Force TS50A Type-C、BLC50 Type-D、
BLC50 Masami Edition

モーター G-Force Super Fast Type-C 13.5T

ギヤ比 ギヤ比 6.0以上 KV値:フリー

F1ラバークラス 30.5T

予選 5分間のスタッガー方式

決勝 5分間の周回レース

バッテリー 2セル Li-Po7.6V

車高 3mm以上

ウイング F・Rウイングは樹脂製に限る

シャーシ 1/10フォーミュラカー 全幅190mm

ボディ F1ボディに限る

タイヤ・ギヤ フリー

重量 1000g以上（ポンダー含む）

ESC タイミング及びブースト機能 使用不可

モーター ヨコモ製 ZEROSブラシレス【30.5T】
進角固定タイプ。無改造であること。YM-BLS305指定

全クラスでジャイロ使用可能 充電終了電圧 2セル8.4v以下