

# GT1・RS・RSブラシレス レギュレーション 1

<2025/1/29更新> 使用コース：スピード・グランプリコース

## ヨコモ GT1クラス

予選 3分間のベストラップ方式

決勝 5分間の周回レース

バッテリー 【ヨコモ製ショートサイズLipo】  
7.4V 3500mA指定。

車高 3mm以上

※アンプのキャパシター、  
またはダイオード類は、ヨコモ製のみ可。

シャーシ ヨコモ製 1/12 GT1車両のみ

ボディ ヨコモ製GT系ボディ及び他社製GT系ボディも可  
ハンディウエイト 規定有

タイヤ ヨコモ製GT用として販売しているタイヤのみ使用可  
タイヤウォーマー・グリップ剤の使用は禁止

重量 900 g 以上 (ポンダー含む)

ESC ヨコモ製 EP-6 (ブラシレスアンプ) のみ使用可。  
ノンターボ・ノンブーストのプリンキーモードで使用すること。

モーター ヨコモ製 ZEROSブラシレス【30.5T】進角固定タイプ。  
無改造であること。YM-BLS305指定

ギヤ比 キット標準のスパークギヤ【74枚】  
ピニオンギヤ【17枚】の組合せのみ。

## ヨコモ RSスケールクラス

予選 3分間のベストラップ方式

決勝 5分間の周回レース

バッテリー ニッカド・ニッケル水素・Lipo  
ストレートバックバッテリーのみ  
使用可能  
リポバッテリーはヨコモ製  
ストレートバック4000mA指定

車高 5mm以上

シャーシ ヨコモ製 RS1.0・2.0車両

ボディ ヨコモ製・タミヤ製のスケールボディに限る  
ボディの重さは90g以上 ハンディウエイト 規定有

タイヤ ヨコモ製プリマウント接着済(ZR-144TPM)指定。  
タイヤウォーマー・グリップ剤の使用は禁止

重量 1200 g 以上 (ポンダー含む)

モーター/ESC ヨコモ製ブラシモーター-35T指定 (YM-D1SA)  
ブラシモーター仕様のESCであればOK

ギヤ比 キット標準のスパークギヤ【86枚】  
キット標準ピニオンギヤ【30枚】の組合せのみ。

## ヨコモ RSスケール ブラシレスクラス

予選 3分間のベストラップ方式

決勝 5分間の周回レース

バッテリー ヨコモ製ストレートタイプ  
リポバッテリー4000mA指定

車高 5mm以上

ESC タイミング及び  
ブースト機能 使用不可

シャーシ ヨコモ製 RS1.0・2.0車両

ボディ ヨコモ製・タミヤ製のスケールボディに限る  
ボディの重さは90g以上 ハンディウエイト 規定有

タイヤ ヨコモ製プリマウント接着済(ZR-144TPM)指定。  
タイヤウォーマー・グリップ剤の使用は禁止

重量 1200 g 以上 (ポンダー含む)

モーター ヨコモ製ZERO3ブラシレスモーター-21.5T  
【YM-3BL215A】

ギヤ比 キット標準のスパークギヤ【86枚】  
キット標準ピニオンギヤ【30枚】の組合せのみ。

回転数 アクスル軸で測定  
2700回転以下

# ツーリングルーキー・21.5T ブースト・FFブリンキークラス レギュレーション 2

<2025/1/29更新> 使用コース：スピード・グランプリコース

## ツーリング ルーキー クラス

シャーシ

1/10 ツーリングカー

ボディ

ヨコモ製・タミヤ製のスケールボディに限る  
ボディの重さは90g以上 ハンディウエイト 規定有

タイヤ

ヨコモ製プリマウント接着済(ZR-144TPM)指定  
タイヤウォーマー・グリップ剤の使用は禁止

重量

フリー

ESC

ブラシモーター仕様のESCであればOK

モーター

ヨコモ製ブラシモーター35T指定 (YM-D1SA)

ギヤ比

フリー

予選

3分間のベストラップ方式

決勝

5分間の周回レース

ニッカド・ニッケル水素・Li-Po  
ストレートパックバッテリータイプ  
のみ使用可能

リポバッテリーは容量4000mAhまで

5mm以上

## ツーリング 21.5T ブーストクラス

シャーシ

1/10 ツーリングカー

ボディ

JMRCA規則に準ずる

タイヤ

アリーナプリマウントタイヤ  
(YA-1029/1030)

重量

1320g以上 (ポンダー含む)

モーター

21.5Tブラシレス2022~25年JMRCA公認  
モーター及びヨコモ製ZERO3モーター

ギヤ比

フリー

予選

5分間のスタッガー方式

決勝

5分間の周回レース

バッテリー

2セル Li-Po7.6V

車高

5mm以上

## FF ツーリング 21.5Tブリンキークラス

シャーシ

1/10 FF ツーリングカー

ボディ

各社ハッチバックタイプ

タイヤ

アリーナプリマウントタイヤ  
(YA-1029/1030)

重量

フリー

ESC

タイミング及びブースト機能 使用不可

モーター

21.5Tブラシレス2022~25年JMRCA公認  
モーター及びヨコモ製ZERO3モーター

ギヤ比

5.0 以上

予選

5分間のスタッガー方式

決勝

5分間の周回レース

バッテリー

2セル Li-Po7.6V

車高

5mm以上

# RC SuperGT 選手権 4WD・F1ラバー TC2クラス レギュレーション 3

<2025/1/29更新> 使用コース：スピード・グランプリコース

## RC SuperGT 選手権 4WD クラス

シャーシ

1/10 ツーリングカー(4WD)

ボディ

公認リスト参照 タミヤ製は全種OK

タイヤ

SuperGTコントロールタイヤ (RU-0993) 指定  
タイヤウォーマー・グリップ剤の使用は禁止  
クリーナはSASGAパーツクリーナのみ使用可

ESC

HobbyWing製 XR10 Justock ESC  
【キャパシタ】

モーター

旧アンプは付属品のみ 新アンプ内蔵の為 使用禁止  
3650SD G2.1ブラシレスモーター(17.5T)  
回転リミッター使用禁止

ギヤ比

5.0以上 タイヤ回転数4000回転以下

予選

5分間のスタagger方式

決勝

5分間の周回レース

バッテリー

2セル Li-Po7.6V

車高

5mm以上

重量

1350g以上 (ポンダー含む)

## スピキン TC2クラス

シャーシ

1/10 ツーリングカー

ボディ

ボディ+補強パーツ+補強剤=60グラム以上で  
あれば使用可。

タイヤ

アリーナプライマウントタイヤ  
(YA-1029/1030)

重量

1300g以上 (ポンダー含む)

ESC

G-Force TS50A Type-C、BLC50 Type-D、  
BLC50 Masami Edition

モーター

G-Force Super Fast Type-C 13.5T

ギヤ比

ギヤ比 6.0以上 KV値:フリー

予選

5分間のスタagger方式

決勝

5分間の周回レース

バッテリー

スーパーラジコン Li-Po/バッテリー  
モンスターパワー 7.4V 5200mAh  
50C [RCF-5200-50C] [RCF-5200-50C-LCG]

車高

5mm以上

## F1ラバークラス 30.5T

ウイング

F・Rウイングは樹脂製に限る

シャーシ

1/10フォーミュラカー 全幅190mm

ボディ

F1ボディに限る

タイヤ・ギヤ

フリー

重量

1000g以上 (ポンダー含む)

ESC

タイミング及びブースト機能 使用不可

予選

5分間のスタagger方式

決勝

5分間の周回レース

バッテリー

2セル Li-Po7.6V

車高

3mm以上

モーター

ヨコモ製 ZEROSブラシレス 【30.5T】  
進角固定タイプ。無改造であること。YM-BLS305指定

< 2025/1/29更新 > 使用コース：スピード・グランプリコース

## JMRCA ツーリング ストッククラス

3月のレースより開催！！

**予選** 5分間のスタッガー方式

**決勝** 5分間の周回レース

**バッテリー** 2セル Li-Po7.6V

**車高** 5mm以上

**シャーシ** 1/10 ツーリングカー

**ボディ** JMRCA規則に準ずる

アリーナプリマウントタイヤ  
(YA-1029/1030)

**タイヤ**

**重量** 1320g以上 (ポンダー含む)

**ESC** タイミング及びブースト機能 使用不可

**モーター** 17.5Tブラシレス2022~25年JMRCA公認  
モーター及びヨコモ製ZERO3モーター

**ギヤ比** フリー

## JMRCA ツーリング スポーツクラス

3月のレースより開催！！

**予選** 5分間のスタッガー方式

**決勝** 5分間の周回レース

**バッテリー** 2セル Li-Po7.6V

**車高** 5mm以上

**シャーシ** 1/10 ツーリングカー

**ボディ** JMRCA規則に準ずる

アリーナプリマウントタイヤ  
(YA-1029/1030)

**タイヤ**

**重量** 1320g以上 (ポンダー含む)

**モーター** 17.5Tブラシレス2022~25年JMRCA公認  
モーター及びヨコモ製ZERO3モーター

**ギヤ比** フリー

- ・ ヨコモGT1クラス
- ・ ヨコモRSスケールクラス
- ・ ヨコモRSブラシレスクラス
- ・ ツーリングルーキークラス

優勝者には次回以降の参加からボディ内側リヤトランクに  
50gのウエイトを搭載して頂きます。

GT1クラス MAX100g

他の3クラスはMAX50gとなります。

全クラスでジャイロ使用可能 充電終了電圧 2セル8.4v以下