

<2024/12/7/更新> 使用コース：オフロード・グランプリコース

ルーキー クラス

シャーシ

1/10 オフロードカー樹脂シャーシ

タイヤ

フリー (但し、金属スパイクは不可)

バッテリー

ニカド・ニッケル水素・タミヤ製Li-Feも使用可能

モーター

380モーター (グラスホッパー標準等)
540モーター (マブチ、ジョンソン、タミヤ製)
スポーツチューン (タミヤ製)
他社製でも27T以上であれば使用可能、
速度差が目立つ場合は、エンドポイントで調整ください

予選

3分間のベストラップ方式

決勝

3分間の周回レース

重量

フリー

クラシック クラス

シャーシ
・ボディ

1991年までに発売された各社キット
復刻も可

ギヤ比

自由 ※但し車体を加工せずに
使用出来る範囲のものに限る

バッテリー

LiPo 7.4V / LiFe 6.6V / NiMH
7.2V / NiCd 7.2V ※LiHVは不可。
容量はバッテリー種類を問わず
4000mAhまで

モーター

【ブラシレスの場合】
ヨコモ製ZERO3ブラシレスモーター21.5T
【YM-3BL215A】
(※モーター進角は0度指定)
Gフォース製 G-FORCE NEO FAST 21.5T /
SUPER FAST 21.5T

【ブラシの場合】
ヨコモ製 05Rブラシモーター28T
エスプリモーター

予選

4分間のスタッガー方式

決勝

4分間の周回レース

ESC

【ブラシレスの場合】
ノンブースト・ノンターボ
・ノンタイミング
ブリンキーモードが確認
できる事
【ブラシの場合】
ブラシモーターを
使用できるESC

重量

フリー

タイヤ

フリー

※但しタイヤの張り合わせ
などの加工は禁止
ピンカットはOK

全クラスでジャイロ使用可能

充電終了電圧

2セル8.4v以下

<2024/12/7更新>

使用コース：オフロード・グランプリコース

ヨコモ RO ノーマルクラス

予選 3分間のベストラップ方式

決勝 3分間の周回レース

ESC ノンブースト・ノンターボ・ノンタイミング
プリンキーモード確認できる事

シャーシ

ヨコモRO1.0・2.0キット無改造であること
(ピニオン・スパークギヤのみ変更可)

ギヤ比

自由(スパークギヤは69Tまで)
※但し車体を加工せずに使用出来る
範囲のものに限る

ボディ

ボディ・ウイング共にRO1.0のノーマルに限る

タイヤ

フロント・リアタイヤ共にヨコモRO1.0標準タイヤを使用する
フロントタイヤ【TF-620】・リアタイヤ【TR-62】

重量

自由

バッテリー

LiPo ヨコモ製ショートリポ3500mA指定

モーター

ヨコモ製 30.5Tブラシレスモーター
【YM-BLS305】指定

※キットに入っている部品以外の追加は出来ません。
但しダンパーオイル・デフオイルは変更可能。
ネジやスペーサーなどの入れ替えも可能

ヨコモ ROクラス

予選 4分間のスタッガー方式

決勝 4分間の周回レース

ESC ノンブースト・ノンターボ・ノ
ンタイミングプリンキーモード
が確認できるESC
※ RTR付属ESC/モーターの
組み合わせでも使用可

シャーシ

RO1.0.2.0の樹脂シャーシを使用する事

ボディ

RO1.0.2.0 標準ボディ (軽量タイプも可)

タイヤ

フロントタイヤRO1.0標準タイヤ指定
リアタイヤ:シュマッカー製カクタス・アザミのみ使用可

ギヤ比

スパークギヤ80T/ピニオンギヤ24T指定
※ RTRのモーターESCの組み合わせの場合
スパークギヤ80T/ピニオンギヤ20T指定

重量

1350g以上(ポンダー含む)

バッテリー

Li-PO 7.6V

モーター

17.5TブラシレスJMRCA公認 及びヨコモ製 ZERO 3
※ RTR付属モーター/ESCの組み合わせでも使用可

全クラスでジャイロ使用可能

充電終了電圧

2セル8.4v以

<2024/12/7更新>

使用コース：オフロード・グランプリコース

2WD ストック 17.5Tクラス

シャーシ 1/10 2WD オフロードカー

ボディ JMRCA規則に準ずる

タイヤ **ギヤ比** フリー

予選 5分間のスタッガー方式 重量 1500以上 (ポンダー含む)

決勝 5分間の周回レース バッテリー Li-PO 7.6V

ESC ノンブースト・ノンターボ・
ノンタイミングブリンキーモードが
確認できるもの **モーター** 17.5Tブラシレス JMRCA公認
及びヨコモ製 ZERO 3 モーター

4WD ストック13.5Tクラス

シャーシ 1/10 4WD オフロードカー

ボディ JMRCA規則に準ずる

タイヤ **ギヤ比** フリー

予選 5分間のスタッガー方式 重量 1600以上 (ポンダー含む)

決勝 5分間の周回レース バッテリー Li-PO 7.6V

ESC ノンブースト・ノンターボ・
ノンタイミングブリンキーモードが
確認できるもの **モーター** 13.5Tブラシレスモーター (JMRCA公認)
及びヨコモ製ZERO 3 モーター

トラック 13.5Tクラス

シャーシ 1/10 2WD オフロードトラック

ボディ・タイヤ・ホイール **トラック用に限る**

ギヤ比 フリー

予選 5分間のスタッガー方式 重量 1700以上 (ポンダー含む)

決勝 5分間の周回レース バッテリー Li-PO 7.6V

ESC ノンブースト・ノンターボ・
ノンタイミングブリンキーモードが
確認できるもの **モーター** 13.5Tブラシレスモーター (JMRCA公認)
及びヨコモ製ZERO 3 モーター

OFF48 2WD ストック17.5Tクラス

参加資格：48歳以上の方

シャーシ 1/10 2WD オフロードカー

ボディ 1/10 2WD オフロードカー用

タイヤ **ギヤ比** フリー

予選 4分間のスタッガー方式 重量 1500以上 (ポンダー含む)

決勝 4分間の周回レース バッテリー Li-PO 7.6V

ESC ノンブースト・ノンターボ・
ノンタイミングブリンキーモードが
確認できるもの **モーター** 17.5Tブラシレス JMRCA公認
及びヨコモ製 ZERO 3 モーター

全クラスでジャイロ使用可能

充電終了電圧 2セル8.4v